

AGC

ОГНЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

PYROPANE 100

PYROBEL

PYROBELITE



PYROpane 100



Единственная марка огнестойкого закаленного стекла, выпускаемая в России

Характеристики	Pyropane 100, E15, E30, E60	
Тип остекления	Одинарное	Стеклопакет однокамерный
Применение	Внутреннее/наружное	
Защита от огня	Двусторонняя	Стеклопакет однокамерный
Толщина, мм	6, 8, 10	
Масса 1 м ² , кг	15, 20, 25	Стеклопакет двухкамерный
Светопропускание LT, %	89	
Светоотражение LR, %	8	Стеклопакет двухкамерный
Соляной фактор	84	
Коэффициент Ug, Вт/(м ² ·К)	5,7	
Звукоизоляция, Дб	31	
Ударпрочность EN 12600	1C1	
Группа горючести	A1	
Класс огнестойкости E(2)	E15, E30, E60 в соответствии с ГОСТ 51136-2008	

1 **Класс DH:** дымовая защита, препятствующая распространению дыма внутри здания.

2 **Класс E:** обеспечение целостности конструкции в соответствии с ФЗ №123 (табл. 21).

PYROBEL И PYROBELITE

Многослойное пожаростойкое стекло



Область применения	Класс огнестойкости ГОСТ 53308-2009
Внутренние противопожарные конструкции	
Pyrobel 8	EIW 15
Pyrobel 9EG	EIW 30
Pyrobel 16	EIW 30
Pyrobel 17 N	EIW 45
Pyrobel 21	EIW 60
Pyrobel 25	EIW 60
Pyrobel 30	EIW 90
Pyrobel 53N	EIW 120
Внутренние структурные перегородки	
Pyrobel 16 Vision Line	EIW 30
Pyrobel 16 EG Vision Line	EIW 30
Pyrobel 25 Vision Line	EIW 60
Pyrobel 25 EG Vision Line	EIW 60
Фасадные конструкции, окна	
Pyrobelite 7 EG	E 15
Pyrobelite 7	E 15
Pyrobelite 7 EG	E 30
Pyrobelite 7	E 30
Pyrobelite 12	E 60
Pyrobelite 7 EG	E 60
Pyrobelite 7	E 60
Для применения в горизонтальном остеклении	
Pyrobel 19 H	EIW 30
Pyrobel 23 H	EIW 45
Pyrobel 28 H	EIW 60



ООО «ГлассПоинт»

Общество с ограниченной ответственностью «ГлассПоинт»

www.glasspoint.by

Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2 Г

Тел./факс: +375 (17) 544-48-96, моб: +375 (29) 164-46-70,

e-mail: info@glasspoint.by

